

PRO-PHY450-4DI

4-Kanal Hybrid-Senderkoppler

Beschreibung

- Die PRO-PHY Hybrid-Kopplerserie dient zum Zusammenschalten mehrerer Sender auf eine gemeinsame Antenne.
- Alle Hybrid-Senderkoppler sind für 19" Montage geeignet.
- Serienmäßige Bestückung mit Doppelisolatoren.
- 19" Schränke sowie Gehäuse verfügbar (siehe Register 9 – Zubehör)
- Option: max. Eingangsleistung 35 Watt (PRO-PHY...4DI-35) oder 100 Watt (PRO-PHY...4DI-100).
- Bei Bestellung bitte die genauen Sendefrequenzen angeben.



BESTELLUNG

| Modell | Produkt Nr |
|--------------------|------------|
| PRO-PHY450-4DI-35 | 210000592 |
| PRO-PHY450-4DI-100 | 210000560 |

SPEZIFIKATIONEN

| Elektrisch DE | |
|---------------------------|--|
| Modell | PRO-PHY450-4DI-... |
| Frequenz | 380 - 470 MHz |
| Max. Eingangsleistung | 35/100 W |
| TX TX Abstand | < 20 MHz |
| Einfügedämpfung | < 7.5 dB (Typ. 7.3 dB) |
| Impedanz | 50 Ω |
| Tx-Tx-Isolierung | > 100 dB |
| VSWR | < 1.5:1 |
| Anzahl der Kanäle | 4 - 4 |
| Mechanisch DE | |
| Anschlusstyp | N(f) |
| Abmessungen | 483 x 133 x 400/500 mm 19.02 x 5.24 x 15.75/19.69" |
| Gewicht | 9.4/14.0 kg / 20.72/30.86 lb. |
| Umwelt | |
| Betriebstemperaturbereich | -30°C to +60°C |

